

R-1601 Orion

Rejestrator IP maks. 12 Mpx oraz 16 kanałów



Kluczowe funkcje

Scenariusze AI

Zaawansowane funkcje detekcji dla obiektów

Obsługa zdarzeń z kamer dowolnej serii

Wiele trybów zdarzeń analityki

Obsługa przez aplikację

Podgląd i odtwarzanie poprzez P2P

Dysk do 10 TB

Długi czas przechowywania

Powiadomienia

Błyskawiczne informacje PUSH

HDMI 4K

Obsługa ekranów niezależnie od wielkości

Wydajność

Obsługiwane rozdzielczości [Mpx]	12, 8, 5, 3, 2, 1,3, 1
Przepustowość wejściowa [Mb/s]	112
Przepustowość wyjściowa [Mb/s]	112
Kompresja	audio: G.711A, G.711U video: H.264, H.264+, H.265, H.265+
Ilość klatek na sekundę (odtwarzanie) [kl/s]	dla 12 Mpx: 30 dla 8 Mpx: 60 dla 4 Mpx: 120 dla 2Mpx: 240
AI	tak, scenariusze

Odtwarzanie	maks. 16 kanałów (2 Mpx) jednocześnie; 2x, 4x, 16x; 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x
Obsługa fisheye	tak
ANR	tak

Interfejsy

VGA	1 (1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080)
HDMI	1 (1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 2560×1440, 3840×2160/EDID)
Sieciowe	1 RJ45 10/100/1000 Base-T
USB	USB2.0×1 (przód) USB2.0×1 (tył)
Audio	wyście/weście
HDD	1 SATA, do 10 TB
ESATA	0
RS	485
RAID	nie
Złącza alarmowe [we/wy]	8/1

Ogólne

Obsługiwane języki	Angielski/Francuski/Hiszpański/Portugalski/Niemiecki/Włoski/Grecki/Duński/Fiński/Rosyjski/Hebrajski/Turecki/Bułgarski/Arabski/Koreański/Japoński/Tajski/Hindi/Rumuński/Holenderski/Polski
Integracja	API, ONVIF (S/G/T)
Wymiary (szer × wys. × dł.) [mm]	300×227×53
Napięcie zasilania [V]	DC 12
Natężenie zasilania [A]	≤1,5

Moc [W]	≤2,6 bez HDD
Maks. wilgotność	≤90%RH
Temperatura otoczenia [°C]	-10 ~ +50

Zawarte dane i parametry produktu w karcie katalogowej mogą ulegać zmianom bez podawania przyczyny zmiany, zgodnie z aktualnymi potrzebami lub wymaganiami produktu.