

## R-1602 Orion

Rejestrator IP maks. 12 Mpx oraz 16 kanałów



### Kluczowe funkcje

#### Scenariusze AI

Zaawansowane funkcje detekcji dla obiektów

#### Obsługa zdarzeń z kamer dowolnej serii

Wiele trybów zdarzeń analityki

#### Obsługa przez aplikację

Podgląd i odtwarzanie poprzez P2P

#### 2x Dysk do 10 TB

Długi czas przechowywania

#### Powiadomienia

Błyskawiczne informacje PUSH

#### HDMI 4K

Obsługa ekranów niezależnie od wielkości

### Wydajność

|                                              |                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obsługiwane rozdzielczości [Mpx]             | 12 / 8 / 5 / 3 / 2 / 1,3 / 1                                                             |
| Przepustowość wejściowa [Mb/s]               | 112                                                                                      |
| Przepustowość wyjściowa [Mb/s]               | 112                                                                                      |
| Kompresja                                    | audio: G.711A, G.711U<br>video: H.264, H.264+, H.265, H.265+                             |
| Ilość klatek na sekundę (odtwarzanie) [kl/s] | dla 8 Mpx: 60<br>dla 4 Mpx: 120<br>dla 2Mpx: 240                                         |
| AI                                           | tak, scenariusze                                                                         |
| Odtwarzanie                                  | maks. 16 kanałów (2 Mpx) jednocześnie;<br>szybkość: 2x, 4x, 16x; 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Obsługa fisheye | tak |
|-----------------|-----|

|     |     |
|-----|-----|
| ANR | tak |
|-----|-----|

## Interfejsy

|     |                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------|
| VGA | 1 (1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080) |
|-----|--------------------------------------------------------|

|      |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| HDMI | 1 (1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 2560×1440, 3840×2160/EDID) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Sieciowe | 1 RJ45 100/1000 Base-T |
|----------|------------------------|

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| USB | USB2.0×1 (przód)<br>USB2.0×1 (tył) |
|-----|------------------------------------|

|       |               |
|-------|---------------|
| Audio | wyście/weście |
|-------|---------------|

|     |                  |
|-----|------------------|
| HDD | 2 SATA, do 10 TB |
|-----|------------------|

|       |   |
|-------|---|
| ESATA | 0 |
|-------|---|

|    |     |
|----|-----|
| RS | 485 |
|----|-----|

|      |     |
|------|-----|
| RAID | nie |
|------|-----|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Złącza alarmowe [we/wy] | 8/1 |
|-------------------------|-----|

## Ogólne

|                    |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obsługiwane języki | Angielski/Francuski/Hiszpański/Portugalski/Niemiecki/Włoski/Grecki/Duński/Fiński/Rosyjski/Hebrajski/Turecki/Bułgarski/Arabski/Koreański/Japoński/Tajski/Hindi/Rumuński/Holenderski/Polski/Węgierski/Chiński/Ukraiński |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Integracja | API, ONVIF (S/G/T) |
|------------|--------------------|

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Wymiary (szer × wys. × dł.) [mm] | 378×317×50 |
|----------------------------------|------------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Napięcie zasilania [V] | DC 12 |
|------------------------|-------|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Natężenie zasilania [A] | ≤5 |
|-------------------------|----|

|         |              |
|---------|--------------|
| Moc [W] | ≤2,6 bez HDD |
|---------|--------------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Maks. wilgotność           | ≤90%RH    |
| Temperatura otoczenia [°C] | -10 ~ +50 |

Zawarte dane i parametry produktu w karcie katalogowej mogą ulegać zmianom bez podawania przyczyny zmiany, zgodnie z aktualnymi potrzebami lub wymaganiami produktu.