

RX-2402 Orion

Rejestrator hybrydowy maks. 8 Mpx oraz 24 kanały



Kluczowe funkcje

Scenariusze AI

Zaawansowane funkcje detekcji dla obiektów

Obsługa zdarzeń z kamer dowolnej serii

Wiele trybów zdarzeń analityki

Obsługa przez aplikację

Podgląd i odtwarzanie poprzez P2P

Rejestrator hybrydowy

Obsługa kamer analogowych i IP

2x Dysk do 10 TB

Długi czas przechowywania

Powiadomienia

Błyskawiczne informacje PUSH

HDMI 4K

Obsługa ekranów niezależnie od wielkości

Wydajność

Przepustowość wejściowa [Mb/s]	48~144 Kanały analogowe i cyfrowe można konwertować. Zmniejszenie o jeden kanału analogowy pozwala zwiększyć przepustowość o 6 Mb/s.
Przepustowość wyjściowa [Mb/s]	192
Liczba kanałów IP	do 24
Liczba kanałów analogowych	do 16
Podgląd na żywo	do 8 kanałów (przy wszystkich 24 kanałach jako IP) do 24 kanałów (przy kanałach analogowych + IP)
Kompresja	audio: G.711A video: H.264, H.265

Obsługiwane rozdzielczości (nagrywanie i odtwarzanie)	Kamery analogowe: 8MPx (15 kl./s), 5MPx (20 kl./s), 4MPx / 1080P / 720P / 960H (30 kl./s) Kamery IP: 8 MPx/ 4MPx / 1080P / 720P Podgląd pojedynczego kanału IP do 4K przy 30 kl./s
Ilość klatek na sekundę (nagrywanie i odtwarzanie)	<i>Pierwszy strumień</i> Analogowy: 8 Mpx / 10 kl./s (każdy kanał) 5 Mpx / 15 kl./s (każdy kanał) 4 Mpx / 20 kl./s (każdy kanał) 1080P: PAL: 25 kl./s (każdy kanał) / NTSC: 30 kl./s (każdy kanał) IP: PAL: 25 kl./s (każdy kanał) / NTSC: 30 kl./s (każdy kanał) <i>Drugi strumień</i> Maks. PAL: 704x576: 10 kl./s (każdy kanał) NTSC: 704x480: 10 kl./s (każdy kanał)
Funkcje AI dla kamer analogowych	Wtargnięcie, Przekroczenie linii, Pieszy i pojazd, Detekcja twarzy, Detekcja ruchu, Detekcja dźwięku, Sabotaż wideo, Wtargnięcie, Wejście do regionu, Wyjście z regionu
Odtwarzanie	maks. 16 kanałów jednocześnie; szybkość: 2x, 4x, 8x, 16x; 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x 8MPx (160fps), 5MPx (240fps), 4MPx (320fps), 1080P (480fps)
Obsługa fisheye	nie
ANR	nie
Interfejsy	
BNC	1 (704×576)
VGA	1 (1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080)
HDMI	1 (1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 2560×1440, 3840×2160)

Sieciowe	1 RJ45 100/1000 Base-T
USB	USB2.0×1 (przód) USB3.0×1 (tył)
Audio	16 wejść (VGA/RCA) / 1 wyjście
HDD	2 SATA, do 10 TB
ESATA	1
RS	485
RAID	nie
Złącza alarmowe [we/wy]	16/1

Ogólne

Obsługiwane języki	Angielski/Francuski/Hiszpański/Portugalski/Niemiecki/Włoski/Grecki/Duński/Fiński/Rosyjski/Hebrajski/Turecki/Bułgarski/Arabski/Koreański/Japoński/Tajski/Hindi/Rumuński/Holenderski/Polski
Integracja	API, ONVIF (S/G/T)
Wymiary (szer × wys. × dł.) [mm]	378×317×50
Napięcie zasilania [V]	DC 12
Natężenie zasilania [A]	≤5
Moc [W]	≤20 bez HDD
Maks. wilgotność	≤90%RH
Temperatura otoczenia [°C]	-10 ~ +50

Zawarte dane i parametry produktu w karcie katalogowej mogą ulegać zmianom bez podawania przyczyny zmiany, zgodnie z aktualnymi potrzebami lub wymaganiami produktu.